

R18I-O | 18V inflátor/deflátor

Article: 5133001834



- Duální funkce tlakování/odsávání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů.
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování.
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů.
- Praktický přepínač pro volbu vysokého a nízkého tlaku.
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru.

	R18I-O
Dodávaný v	Karton
High Pressure Hose [mm]	711
High Volume Hose [mm]	756
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	75
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	86
Hmotnost vč. aku (kg)	1.71
Max. podtlak (bar)	10.3 bar, 150psi
Nabíječka	-
Napětí (V)	18
Název: Objednací číslo	5133001834
Nejistota vibrací (m/s ²)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0
Úroveň vibrací (m/s ²)	1.4