

## RJS1050-K | 680W přímoará pila

Article: 5133002219



- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS).
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE), 4-stupň. kyvadlovému chodu a podpoře vedení (LINEASSIST).
- Palcem ovládaná regulace otáček (SPEEDCONTROL).
- Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění.
- Přesný nůž (FLUSHCUT) umožňuje řezání až k vodící zatahovací liště.
- Vodící zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce.

	RJS1050-K
Délka zdvihu (mm)	23
Dodávaný v	kufr
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	87.5
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	98.5
Hmotnost (kg)	2.2
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Název: Objednací číslo	5133002219
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	500-3,100
Příkon (W)	680
Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při řezání desky (m/s <sup>2</sup> )	7.8
Vibrace při řezání kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při řezání kovu (m/s <sup>2</sup> )	8.8