

RPD680-K | 680W píklepová vrtaka

Article: 5133002016



- Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod.
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání.
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení.
- Jednoobímkové sklíčidlo, aretace hřídele.

	RPD680-K
Dodávaný v	kufr
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	96
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	107
Hmotnost (kg)	1.7
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Nabíječka	-
Název: Objednací číslo	5133002016
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Příkon (W)	680
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	1
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	15.6
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	3.9