

RSDS680-K | 680W rotaní (pneumatická) píklepová vrtaka 680W SDS+

Article: 5133002444



- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2,1 J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu.
- 680W motor poskytuje otáčky 0–2 150 ot/min a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 22 mm ve své třídě.
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků.
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče).
- Kompaktní a lehká pro maximální kontrolu a komfort uživatele při vrtání.

	RSDS680-K
Dodávaný v	kufř
Hmotnost (kg)	2.72
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Obj.č.	5133002444
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2,150
Příkon (W)	680
Typ sklíčidla	rychloupínací